

20. DIGITALE ÜBERMITTLUNG VON DRUCKUNTERLAGEN

ALLGEMEINE ANGABEN

Datenübertragung

Die elektronische Übermittlung von Druckunterlagen erfolgt via Internet (<https://transfer.axelspringer.de>).

Der Empfang per E-Mail ist in Ausnahmefällen auch möglich (apdtip-berlin@axelspringer.de).

Vor Aufnahme des Regelbetriebs bitten wir um Kontaktaufnahme zur Einrichtung des Übertragungsaccounts.

Dateiformat

Wir empfehlen das Dateiformat **PDF/X-4:2008**.

Die Dateiformate PDF/X-1a:2001 und PDF/X-3:2002 besitzen weiterhin Gültigkeit und werden ebenfalls akzeptiert.

Grundsätzlich werden keine offenen Formate verwendet.

Die Daten sind in der Originalgröße der Anzeige anzulegen; keine Beschnittzeichen anlegen.

Kontakt

Das Anzeigenmanagement ist Montag – Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.

Telefon: +49 (0) 30 25 91 - 7 39 50

Telefon: +49 (0) 30 25 91 - 7 29 20

Anschrift Druckunterlagen

Axel Springer SE

Herstellung News Media National

Planungs- und Anzeigenmanagement

Axel-Springer-Straße 65

10888 Berlin

Schriften

Alle verwendeten Fonts sind einzubetten.

Positivschriften ab 6 Punkt, Negativschriften ab 8,5 Punkt, halbfett, serifenlos

Strichbreite

Strichbreite ab 0,2 mm (positiv)/ab 0,3 mm (negativ)

Tabloidformat

Druckunterlagen für das Nordische Format werden automatisch auf die Größe für das Tabloidformat umgestellt. Alternativ kann eine separate Druckunterlage angeliefert werden. Für Formatangaben sprechen Sie uns bitte an.

Für Anzeigen, die im Tabloidformat skaliert werden, empfehlen wir folgende Schriftgrößen und Strichbreiten, um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten:

Positivschriften ab 9 Punkt

Negativschriften ab 12 Punkt, halbfett, serifenlos

Positive Striche mind. 0,3 mm

Negative Striche mind. 0,45 mm

Druckverfahren

(Coldset-)Rollenoffset, ISO 12647-3:2005

TECHNISCHER RASTER

Tonwertumfang

Druckender Tonwertbereich von 3 % bis 95 %

Tonwertzunahme

50 %-Ton der Vorlage wächst im Zeitungsoffsetdruck um ca. 26 %.

Rasterweite

Sublima-Hybrid-60er-Raster

Rasterwinkel

Cyan = 15°, Magenta = 75°, Yellow = 0°, Black = 45°

Farben

Euroskala ISO 2846-2 (Muster der HKS-Farben, Version 2006 im CMYK-Zusammendruck auf Anfrage erhältlich)

Passertoleranz

≤ 0,3 mm

Überfüllung

> 0,3 mm

Bildaufflösung

250 dpi, bei Strich max. 1.270 dpi

Farbaufbereitung

Bitte ICC-Farbprofil ISOnewsaper26v4.icc verwenden.

Hiermit werden die Parameter Unbuntlaufbau, max.

Gesamtfarbauftrag und der Tonwertzuwachs des

Zeitungsdrucks berücksichtigt. Download des Profils unter

<http://www.axelspringer.de/icc>

QR-Code

Zur Lesbarkeit von QR-Code-Abbildungen im Zeitungsdruck sind ein Mindestformat von 25 x 25 mm und eine Auflösung von 300 dpi empfehlenswert. Für den Inhalt der Verlinkung ist der Anzeigenkunde verantwortlich.

Druckausfall

Bei abweichenden Datenstrukturen kann keine Gewährleistung für den Druckausfall übernommen werden.

Farbliche Schwankungen innerhalb und zwischen den

Druckorten sind verfahrensbedingt und rechtfertigen keine

Ersatzansprüche. Eine Gewähr für die Richtigkeit der

Umsetzung von 4c-Anzeigen über ICC-Farbprofile wird nicht

übernommen. Die Dimensionsstabilität des Zeitungspapiers

unterliegt verfahrensbedingt geringfügigen Schwankungen.

21. FORMATANPASSUNGEN

Bitte beachten bei Lieferung von Druckunterlagen für WELT AM SONNTAG und WELT AM SONNTAG Kompakt:

Aufgrund unterschiedlicher Satzspiegel von der WELT AM SONNTAG und WELT AM SONNTAG Kompakt erfolgt verlagsseitig eine automatische Anpassung der Druckunterlagen für WELT AM SONNTAG Kompakt, soweit diese dafür geeignet sind und den Formatkoordinaten von der WELT AM SONNTAG entsprechen. Sollen für beide Objekte die Druckunterlagen geliefert werden, sind unten genannte Umrechnungsfaktoren zu berücksichtigen.

WELT AM SONNTAG/DIE WELT

Satzspiegel Nordisches Format: 374,5 mm breit, 528,0 mm hoch

Spaltenzahl Anzeigenteil 8, Textteil 6

WELT AM SONNTAG Kompakt

Satzspiegel Tabloid: 247,8 mm breit, 370,0 mm hoch

Spaltenzahl 5

Skalierungsangaben für Formatanpassung

	WELT AM SONNTAG/DIE WELT			WELT AM SONNTAG Kompakt				
	Spalten	Spaltenbreite (mm)	Höhe (mm)	Spalten	Spaltenbreite (mm)	Höhe (mm)	Faktor %	Verkleinerung nach ...
Textteil-/Eckfeld-/Streifenanzeigen	1	58,5	Max. Höhe 406	1	45,0	Höhe x 76,92%	76,92	Breite
	2	121,7	Max. Höhe 406	2	95,7	Höhe x 78,64%	78,64	Breite
	3	184,9	Max. Höhe 406	3	146,4	Höhe x 79,18%	79,18	Breite
	4	248,1	Max. Höhe 406	4	197,1	Höhe x 79,44%	79,44	Breite
	5	311,3	Max. Höhe 406	5	247,8	Höhe x 79,60%	79,60	Breite
	6	374,5	Max. Höhe 406	5	247,8	Höhe x 66,17%	66,17	Breite
1/1 Seite	1	58,5	528,0	1	45,0	370,0	70,08	Höhe
	2	121,7	528,0	2	95,7	370,0	70,08	Höhe
	3	184,9	528,0	3	146,4	370,0	70,08	Höhe
	4	248,1	528,0	4	197,1	370,0	70,08	Höhe
	5	311,3	528,0	5	247,8	370,0	70,08	Höhe
Blatthohe Anzeigen; Anzeigen werden auf 370 mm herunterskaliert mittig auf Weißraum platziert	8	374,0	66,0	5	247,8	43,7	66,26	Breite
	8	374,0	100,0	5	247,8	66,3	66,26	Breite
	8	374,0	132,0	5	247,8	87,5	66,26	Breite
	8	374,0	176,0	5	247,8	116,6	66,26	Breite
	8	374,0	264,0	5	247,8	174,9	66,26	Breite
	3	184,9	308,0	3	146,4	243,9	79,18	Breite
	3	184,9	231,0	3	146,4	182,9	79,18	Breite
	3	184,9	250,0	3	146,4	198,0	79,18	Breite
Eckfeldanzeigen	3	184,9	264,0	3	146,4	209,0	79,18	Breite
	1	58,5	100,0	1	45,0	76,9	76,92	Breite
	2	121,7	100,0	2	95,7	157,3	78,64	Breite